

Le seul boîtier DAE intelligent qui parle votre langue !

NEXUS
SMART AED CABINETS



Le boîtier DAE intelligent Nexus, connecté via l'IoT, conçu pour une disponibilité maximale.

✓ Protection intelligente pour chaque DAE

Des capteurs intégrés, ainsi qu'un chauffage et une ventilation régulés, protègent chaque DAE contre le froid, la chaleur et l'exposition au soleil, sans accessoires supplémentaires. La structure isolée garantit une efficacité maximale avec une consommation d'énergie minimale.

🗨️ Guidage vocal clair en plusieurs langues

À l'ouverture, le boîtier Nexus Smart fournit des instructions vocales calmes qui guident les intervenants étape par étape. Cette fonctionnalité unique améliore la concentration et augmente les chances de survie.

👁️ Surveillance à distance 24/7

Aucun contrôle manuel sur site n'est nécessaire. Des capteurs intelligents surveillent en continu le DAE et le boîtier et envoient des alertes instantanées en cas de défaut, de batterie faible ou d'expiration des électrodes.

👉 Ouverture et fermeture à une main

En situation d'urgence, la simplicité est essentielle. Le boîtier Nexus Smart s'ouvre et se ferme facilement d'une seule main, laissant l'autre main libre pour contacter les services d'urgence. Rapide, intuitif et conçu pour les moments où chaque seconde compte.

📍 Visible jour et nuit

Un éclairage LED distinctif et un design clair assurent une visibilité 24h/24. Le GPS intégré met automatiquement à jour la position du boîtier en cas de déplacement.

👊 Conçu pour durer

Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure dans tous les climats. Boîtier robuste en polyéthylène, porte en polycarbonate protégée contre les UV et composants en acier inoxydable garantissent une grande durabilité.

“Soyez prêt à sauver des vies. Le boîtier DAE intelligent Nexus améliore les taux de survie tout en rendant la gestion du DAE simple et sans souci.”



Connecté intelligemment

Chaque boîtier Nexus Smart intègre une carte SIM et une connexion IoT sécurisée. Configurez à distance l'éclairage, les sons et les alertes depuis n'importe quel ordinateur ou appareil mobile.



Notifications automatiques

Lorsque le boîtier Nexus Smart est ouvert ou que le DAE est retiré, des notifications instantanées par SMS ou e-mail sont envoyées aux intervenants et aux administrateurs, garantissant une action immédiate.



Gestion en ligne simplifiée

Connectez-vous au tableau de bord Nexus Smart pour attribuer des intervenants, relier des partenaires de service ou exporter des rapports détaillés de maintenance et d'utilisation. Configuration flexible pour chaque modèle de DAE et emplacement.



Intégration intelligente

La plateforme Nexus Smart se connecte facilement à des systèmes tiers ou à des réseaux d'urgence locaux. Toutes les données sont stockées de manière sécurisée et sont conformes aux réglementations en matière de confidentialité.



Couleurs standard : vert ou jaune

Les couleurs standard sont le vert ou le jaune. Des finitions personnalisées sont également disponibles sur demande, y compris des couleurs sur mesure, des designs de porte ou des effets de surface uniques comme le béton ou le bronze.






Conçu de manière durable

Le boîtier Nexus Smart repose sur une structure modulaire : chaque pièce peut être remplacée ou réparée. Cela réduit l'impact environnemental, prolonge la durée de vie du produit et soutient une économie circulaire.



Spécifications principales

Application	Pour une utilisation intérieure et extérieure
Dimensions	Longueur 50 cm, largeur 43 cm, profondeur 26 cm
Conçu pour durer	
Boîtier	Polyéthylène, composants mécaniques en acier inoxydable
Porte	PMMA GS vert transparent
Indice de protection	IP54 standard : testé selon IEC 60529
Interférences de signal	Aucune interférence avec 2-5G / WiFi / Bluetooth
Contrôle climatique	Chauffage thermostatique et ventilation par ventilateur
Protection contre le gel	Jusqu'à -20 °C
Organisme de certification	Dare!! Certification Company
Alimentation	Meanwell 100-240 V, 3,75A, 50-60 Hz 24V 90W, adaptateur industriel AC-DC
Classe de protection	Appareil de Classe II (IEC 61140 / EN 61140)
Niveau sonore du haut-parleur	Max. 98 dB, réglable par l'utilisateur
LED	Couleur et luminosité réglables par l'utilisateur
Communication	
Réseau	LTE-M, NB-IoT
GPS	Antenne intégrée, mise à jour de la position
Brevet en cours	   IP54 certified

Remarque: Les informations contenues dans cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin. Toutefois, aucun droit ne peut être tiré de son contenu. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.



📍 Binnendelta 11H
1261 WZ Blaricum
Pays-Bas

☎ +31 85 1309120
✉ info@nexuscabinets.com
🌐 www.nexuscabinets.com

NEXUS
SMART AED CABINETS